

Techniek

De armen zijn bevestigd aan twee robuuste aluminium steunen, die op de gevel worden gemonteerd. Het gehele scherm is een duurzaam stuk techniek, waarvoor uitsluitend kwaliteitsonderdelen worden gebruikt.

Materiaal

Gemaakt van een hoogwaardig aluminium profiel, knikarmen voorzien van 1 of 2 kabels en sterke veren. Zeer stabiel en sterk. Alle bouten, moeren en assen zijn van roestvrij staal. De uitval is traploos instelbaar. Keuze uit een armuitval van 150, 200, 250 of 300 cm.

Kleur

U kunt standaard kiezen uit technisch zilver of gepoedercoated in wit (RAL 9010), creme/wit (RAL 9001).

Doeken

Een bijna onbeperkte keuze uit effen kleuren en streepmotieven. Het weefsel is van een duurzame zware kwaliteit (300 gram per m²), waterafstotend, rot- en schimmelvrij, luchtdoorlatend, vet- en vuilafstotend, UV-bestendig en bestand tegen weersinvloeden. Met een brede waaier van schitterende, vrolijke kleuren.

Bediening

De schermen worden standaard uitgevoerd met een soepel lopend windwerk met een draaistang. Het toppunt van gemak en comfort is natuurlijk een elektrisch bediend scherm. Nog luxer en gemakkelijker wordt het scherm door plaatsing van een tijdklok of een zon / windmeter, waardoor een scherm automatisch uitgaat of wordt ingetrokken. Natuurlijk behoort ook afstandsbediening tot de mogelijkheden.

Maatvoering

Maximale breedte is 550 cm (enkele types tot 600 cm met kleine uitval).

- Maximale uitval (diepte) is 300 cm.
- Koppelen, met 1 bediening voor 2 schermen is niet mogelijk.
- Voor grotere breedtes, zie 3 buis schermen

Terrasschermen 3 buis:

- Knikarmscherm, vrije doorloop gegarandeerd.
- Draagbuis constructie, ideaal voor grote breedtes.
- Uitval tot 350 cm, armen TUV-gekeurd.
- Kap en voorlijst zorgen voor goede bescherming van doek en mechanisme.
- Ophangpunten vrij te kiezen, verhoogde stabiliteit.