

Techniek

De armen zijn bevestigd op een stalen draagbuis. Deze constructie zorgt ervoor, dat de torsiekrachten van het scherm optimaal kunnen worden opgevangen. Het is mogelijk om meerdere schermen, zonder onderbreking van het doek, aan elkaar te koppelen, tot een breedte van maar liefst 200 meter! Een vernuftig stuk techniek, waarvoor uitsluitend kwaliteits-onderdelen worden gebruikt.

Materiaal

Gemaakt van hoogwaardig aluminium profiel knikarmen, voorzien van 1 of 2 kabels en sterke veren. Zeer stabiel en sterk. Alle bouten, moeren en assen zijn van roestvrij staal. De uitval is traploos instelbaar. Keuze uit een armuitval van 150, 200, 250, 300 of zelfs 350 cm.

Kleur

U kunt standaard kiezen uit aluminium geanodiseerd (zilverkleur) of gemoffeld in wit RAL 9010, ivoor (RAL 9001). Natuurlijk is ook iedere RAL-kleur tegen meerprijs te verkrijgen.

Doeken

Er is een bijna onbeperkte keuze uit effen kleuren en streepmotieven. Het weefsel is van een duurzame zware kwaliteit (300 gram per m²), waterafstotend, rot- en schimmelvrij, luchtdoorlatend, vet- en vuilafstotend, UV-bestendig en bestand tegen weersinvloeden. Met een brede waaier van schitterende, vrolijke kleuren.

Bediening

De schermen worden standaard uitgevoerd met een soepel lopend windwerk met een stang. Het summum van gemak en comfort is natuurlijk een elektrisch bediend scherm. Nog luxer en gemakkelijker wordt het scherm door plaatsing van een tijdklok of een zon / windmeter, waardoor een scherm automatisch uitgaat of wordt ingetrokken. Natuurlijk behoort ook afstandsbediening tot de mogelijkheden.

Maatvoering

- Maximale breedte is 750 cm uit 1 stuk.
- Maximale uitval (diepte) is 350 cm.
- Koppelen is mogelijk tot 15 meter uit 2 delen of tot 20 meter uit 3 delen, met 1 bediening.
- Bij koppelen kan het doek uit 1 stuk bestaan of uit meerdere (eventueel met een tussenrol).